

Combitherm

Afdækningsmåtter

Effektiv afdækning sikrer friske varer og et reduceret energiforbrug

Åbne køle- og frysemøbler, der benyttes i detailhandlen, har et højt energiforbrug, som sætter et stort aftryk på både elregningen og klimaet.


Combitherm termo afdækningsmåtter er en effektiv løsning til afdækning af køle- og frysemøbler i detailhandlen. Dermed sikres fødevarer og drikkevarer optimale temperaturforhold, så de bevarer deres friskhed samtidig med, at der spares på energien.

Kvalitet fra inderst til yderst

Combitherm termo afdækningsmåtter er udviklet med fokus på kvalitet og holdbarhed. Termoløsningen bygger på en stærk flerlagskonstruktion bestående af en effektiv Polywool® isolering med spiralformede polyester-hulfibre og en fødevaregodkendt folie, der er både stærk, vandafvisende og nem at rengøre.

Mærkbare fordele

- Isolering af 78% genbrugsfibre
- Fødevaregodkendt folie
- Effektiv isoleringsevne
- Reducerer elforbruget med op til 40%
- Høj styrke og lang holdbarhed
- Hygiejnisk og let at renholde
- Nem og fleksibel af- og påmontering
- Kræver minimal lagerplads



°COMBITHERM



Kundetilpassede termoløsninger

Individuelt design og høj fleksibilitet sikrer nem håndtering og effektiv afdækning af køle- og frysemøbler, så de sidder perfekt og yder optimal isolering af køledisken.

Combitherm termo afdækningsmåtter fremstilles til vandret og lodret brug i kundetilpassede længder. Måtterne til vandret brug fås med og uden indbyggede afstivere, som holder faconen hen over køledisken eller placeres direkte på diskens glaslag.

Omtanke for miljøet

Et kompromisløst materialevalg og en gennemprøvet konstruktion betyder, at Combitherms afdækningsmåtter har en lang levetid og kan genbruges gang på gang.

Polywool isolering bestående af 78% genbrugsfibre hjælper til øget bæredygtighed og samlet betyder afdækningsmåttens effektive isoleringsevne, at energiforbruget på køle- og frysemøblet kan mindskes.

Tekniske specifikationer

Tre-lags konstruktion af:

Folie: PP

Isolering: Polywool® PET (polyesterfibre) med op til 78% rPET, 120 g/m²

Farve: Naturlig hvid / sølvgrå med sort kantbånd

Vægt g/m²: 350 g/m² +/- 5%

Standard dimensioner:

Lodret: H 30, 40, 50, 60 × løbende længde

Vandret inkl. / ekskl. afstivning: B 108 × L 100-650 cm

Combitherm forbeholder sig retten til at ændre data uden varsel. Der tages forbehold for trykfejl.



”

Når strømmen er så dyr, er vi simpelt hen nødt at gøre noget for at mindske elforbruget. Afdækningsmåtterne er hurtigt tjent hjem igen med det prisniveau på energi.

*Steffen Christensen,
SuperBrugsen i Ry*