

Combitherm

Asfaltmåtter

Optimal isolering af asfalt under transport holder temperaturen stabil

For kraftig afkøling af asfalt under transport fra asfaltværket til arbejdsstedet kan medføre kvalitetsforringelse, spildtid, lavere produktivitet og øgede omkostninger.


Combitherms termo asfaltmåtter er en effektiv løsning, når asfalten skal holdes rygende varm under transport. Her forhindrer asfaltmåttens høje isoleringsevne, at asfalten bliver stiv og klæg at arbejde med.

Kvalitet fra yderst til inderst

Combitherm termo asfaltmåtter er udviklet med fokus på kvalitet og holdbarhed. Termoløsningen bygger på en stærk flerlagskonstruktion bestående af en effektiv Polywool® isolering med spiralformede polyester-hulfibre samt en yderfolie af coatede tekstiler, hvilket betyder, at asfaltmåtterne kan tåle direkte kontakt med bitumen uden at tage skade.

Mærkbare fordele

- Isolering af 78% genbrugsfibre
- Effektiv beskyttelse mod afkøling af asfalten
- Lette, fleksible og nemme at håndtere
- Stor styrke og lang holdbarhed
- Tåler direkte kontakt med bitumen



Temperature matters

°COMBITHERM



Find mere info her
combitherm.dk

Kundetilpassede termoløsninger

Individuelt design og høj fleksibilitet sikrer nem håndtering og effektiv afdækning, når anlægsvirksomheder skal transportere og fastholde en høj temperatur under transport af varm asfalt en hel dag.

Combitherm termo asfalthætter fremstilles som standard med fast bredde på 3 eller 4 meter, men kan fremstilles i forskellige størrelser tilpasset den enkelte lastbil.

Omtanke for miljøet

Et kompromisløst materialevalg og en gennemprøvet konstruktion betyder, at Combitherms termo asfalthætter har en lang levetid og kan genbruges gang på gang.

Polywool® isolering bestående af 78% genbrugsfibre hjælper til øget bæredygtighed og samlet betyder asfalthættens effektive isoleringsevne, at de indfrier alle behov for en effektiv beskyttelse af varm asfalt under transport.

Tekniske specifikationer

Tre-lags konstruktion af:

Folie: TEX-PUR

Isolering: Polywool® PET (polyesterfibre) med op til 78% rPET, 180 eller 360 g/m²

Farve: Sølvgrå med gul kanttråd

Temperatur: Fra -30 til +180°C

Vægt g/m²:

180 g/m² isolering: 540 g/m² +/- 5%

360 g/m² isolering: 720 g/m² +/- 5%

Combitherm forbeholder sig retten til at ændre data uden varsel. Der tages forbehold for trykfejl.



”

Det er lang tid, at asfalten skal holdes varm, og der åbnes jo ind til læsset hver gang, vi skal have asfalt ud. Så det kræver en god isolerende måtte at holde varmen inde.

Martin Boutrup,
Munck Asfalt