

COMBITHERM

°COMBITHERM

termo asfaltmåtter

Bevarer temperaturen, så du sparer energi og forbedrer kvaliteten


For kraftig afkøling under transport fra asfaltværket til arbejdsstedet medfører, at asfalten ikke kan udlægges – med spildtid, lavere produktivitet og øgede omkostninger som resultat. COMBITHERM termo asfaltmåtter sikrer effektivt mod den u hensigtsmæssige afkøling af asfalten.

Måtterne kan endvidere tåle direkte kontakt med bitumen, i modsætning til lastbilens presenning, der kan blive ødelagt af dette.

Mærkbare fordele

- Fyld: 78% genbrugsfibre*
- Effektiv beskyttelse mod afkøling af asfalten
- Beskytter lastbilens presenning
- Lette, fleksible og nemme at håndtere
- Stor styrke og lang holdbarhed
- Leveres i kundetilpassede størrelser

* Granulat af sodavands- og vandflasker.



Kvalitet fra yderst til inderst

Combitherm termo asfaltmætter er en flerslagskonstruktion med højeffektiv Polywool® isolering samt ydermaterialer af coatede tekstiler, der tåler temperaturer op til 220° C. En gennemprøvet high-performance konstruktion der sikrer den optimale, kundetilpassede løsning.

Individuelt design og skræddersyet udførelse betyder, at COMBITHERM termo asfaltmætter yder optimal isolering under asfalttransport. Et kompromisløst materialevalg giver COMBITHERM termo asfaltmætterne stor styrke og lang levetid.

COMBITHERM termo asfaltmætter fremstilles i formater og størrelser tilpasset den enkelte kundes krav og behov.

Tekniske data

Standardmål: B 2,2 – 4,0 meter x L 13,0 meter

Leveres med 180 g eller 360 g/m² Polywool®

Måtte-vægt ved 180 g: 525 g/m²

Måtte-vægt ved 360 g: 720 g/m²

Tåler temperaturer op til 220° C

Opfylder Swedish National Institutes krav til ikke-brændbare materialer

Resistent overfor bitumen

